# EGEA

## GEL COAT SANITARIO
ISO NPG



**Colores disponibles**
Available colours · Couleurs disponibles · Colori disponibili · Verfügbare Farben

**Textura PIZARRA**
Slate · Ardoise · Ardesia · Schieffer

**STANDARD**

| 9003 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANCO 9003 | NIEVE | CRETA | ARENA | PIOMBO | GRIS | TORTORA | CEMENTO | GRAFITO | NEGRO |


**Fotoluminescencia (+15%)**
Photoluminiscence · Photoluminiscent · Fotoluminescenza · Photolumineszenz


**Colores RAL (+15%)**
RAL Colours · Couleurs RAL · Colori RAL · RAL Farben

**Aplicable sobre todos los colores**
Applicable on all colours · Applicable à toutes les couleurs · Applicabile su tutti i colori Anwendbar für alle farben

Azul Verde

**Textura PIZARRA CON RELIEVE solo en cara superior**
SLATE texture only on the upper side · Texture de l´ardoise sur la face supérieure uniquement · Struttura in ardesia solo sul lato superiore · Schiefertextur nur auf der Oberseite







| A | B | C |
|---|---|---|
| 60 | 45 / 50 | 45 |
| 80 | 45 / 50 | 45 |
| 100 | 45 / 50 | 60 |
| 120 | 45 / 50 | 60 |
| 140 | 45 / 50 | 100 |
| 140 | 45 / 50 | *45 |
| 160 | 45 / 50 | 100 |

cm


*** 2 senos** · 2 sinks · 2 lavabos
2 lavandinos · 2 Becken

## VÁLVULAS
VALVES · BONDES · VALVOLE · VENTILEN


**NO se admiten pedidos de válvulas sueltas, solo para recambios.**
Loose valve orders are not accepted, only for replacements · Il n´est pas possible de commander des bondes individualles, mais uniquement des pièces de remplacement · Non è possibile ordinare valvole singole, ma solo pezzi di ricambio · Bestellungen von losen Ventilen werden nicht akzeptiert, nur für Ersatzteile



**Válvula click-clack CROMO**
Chrome click-clack valve · Bonde click-clack chrome · Valvola click-clack chrome · Chrom click-clack Ablaufventil




**Válvula click-clack BLANCA**
White click-clack valve · Bonde click-clack blanche Valvola click-clack bianca · Weißes click-clack Ablaufventil






**Válvula click-clack RAL ***
RAL click-clack valve · Bonde click-clack RAL · Valvola click-clack RAL · RAL click-clack Ablaufventil


*** Las válvulas click-clack color RAL deben pedirse en el mismo momento de efectuar el pedido del lavabo correspondiente.**
* RAL color click-clack valves must be ordered together with the corresponding sink order · Les bondes click-clack de couleur RAL doivent etre commandés en meme temps que le lavabo · Le valvole click-clack di colore RAL devono essere ordinate contestualmente all'ordine del lavabo · Die RAL-Farbe von Click-Clack Ventilen muss gleichzeitig mit der Bestellung des entsprechenden Waschbeckens gemacht werden.





**Soporte metálico lacado epoxi color blanco**
White epoxy lacquered metal support · Support métallique laqué époxy blanc · Supporto in metallo laccato epossidico bianco · Weiß lackierter Epoxidmetallträger




**AVISO · WARNING · AVIS · AVVISO · ACHTUNG**

**Hidronatur by Plasvina no se hace responsable de los montajes sobre pared de pladur o cualquier otra superficie no apta para el debido anclaje ·** Hidronatur by Plasvina is not responsible for installations on plasterboard walls or any other surface not suitable for proper anchoring · Hidronatur by Plavina n´est pas responsable du montage sur des murs en plaques de platre ou toute autre surface ne permettant pas un ancrage correct · Hidronatur by Plasvina non è responsabile del montaggio su pareti in cartongesso o su qualsiasi altra superficie non adatta a un corretto ancoraggio · Hidronatur by Plasvina übernimmt keine Verantwortung für Montagen an Gipskartonwänden oder anderen Oberflächen, die nicht für eine ordnungsgemäße Befestigung geeignet sind.


# GEL COAT SANITARIO
ISO NPG

**Características**
Features · Caractéristiques · Caratteristiche · Eigenschaften

| | GEL COAT |
|---|---|
| **Espesor**<br>Thickness · Épaisseur · Dicke · Spessore | **0,8 mm** |
| Dureza escala BARCOL<br>BARCOL scale hardness · Dureté échelle BARCOL · Barcol-Härteskala<br>Scala di durezza BARCOL | **45** |
| **Alta resistencia al desgaste**<br>High wear resistance · Haute résistance à l'usure · Hohe Abriebfestigkeit<br>Alta resistenza all'usura | **Resistente a la decoloración por rayos UVA - Resistencia agentes químicos**<br>Resistant to discoloration by UVA rays - Resistant to chemical agents<br>Résistant à la décoloration par les rayons UV - Résistance aux agents chimiques<br>UV-beständig - Chemikalienbeständigkeit<br>Resistente alla decolorazione causata dai raggi UVA - Resistente agli agenti chimici |
| **Umbral de tolerancia**<br>Tolerance threshold · Seuil de tolérance<br>Toleranzgrenzen · Soglia di tolleranza | **0,3%** |

**ENSAYOS QUÍMICOS**
Determinación de la resistencia química y colorantes del producto según UNE-EN-12527 sin deterioro.
Ácido acético (10%), hidróxido sódico (10%), etanol (70%), lejía, azul de metileno (1%).

| DISOLUCIÓN LIMPIEZA (PRODUCTO) | TIEMPO EXPOSICIÓN | RESULTADO DE INSPECCIÓN VISUAL |
|---|---|---|
| Don Limpio pH neutro | 1día | Sin efecto visible |
| Lejía neutra hogar perfumada | 1día | Sin efecto visible |
| Acetona | 1día | Sin efecto visible |
| Amoniaco perfumado | 1día | Sin efecto visible |
| Viakal | 1día | Sin efecto visible |
| Cillit Bang | 1día | Sin efecto visible |
| KH-7 antical | 1día | Sin efecto visible |
| Vinagre de vino blanco | 1día | Sin efecto visible |
| Providona iodada | 1día | Sin efecto visible |
| Agua oxigenada | 1día | Sin efecto visible |
| Disolvente de limpieza | 1día | Sin efecto visible |
| Alcohol de quemar | 1día | Sin efecto visible |
| Quitaesmalte | 1día | Sin efecto visible |





**Instalar los soportes metalicos, atornillándolos a la pared a 1,5 cm por debajo de la medida que queramos que quede la encimera. Lateralmente los soportes deberán ser posicionados a 15 cms de cada extremo de la encimera. Asegurarse que los dos soportes están a nivel, las placas de anclaje estan provistas de taladros ovalados para permitir un mejor nivelado.**

Install the metal supports by screwing them into the wall 1.5 cm below the desired countertop height. The supports should be positioned laterally 15 cm from each end of the countertop. Make sure that both supports are leveled and the mounting plates are equipped with oval holes to allow a better leveling.

Installez les supports métalliques en les vissant au mur à 1,5 cm en dessous de la taille du plan de travail. Les supports doivent etre placés à 15 cms de chaque extrémité du plan de travail. Veillez à ce que les deux supports soient de niveau, les plaques d´ancrage sont pourvues de trous ovales pour permettre une meilleure mise à niveau.

Installare le staffe metalliche, avvitandole alla parete 1,5 cm al di sotto della dimensione del piano di lavoro. Le staffe devono essere posizionate a 15 cm da ciascuna estremità del piano di lavoro. Assicurarsi che i due supporti siano in piano; le piastre di ancoraggio sono dotate di fori ovali per consentire un migliore livellamento.

Installieren Sie die Metallträger, indem Sie sie 1,5 cm unter der gewünschten Höhe der Arbeitsplatte an die Wand befestigen. Seitlich sollten die Träger 15 cm von jedem Ende der Arbeitsplatte positioniert werden. Stellen Sie sicher, dass beide Träger eben sind und dass die Befestigungsplatten mit ovalen Bohrungen ausgestattet sind, um eine bessere Nivellierung zu ermöglichen.




**Una vez los soportes sujetados a pared, comprobar de nuevo que están perfectamente nivelados. Para sujetar la encimera sobre los soportes, utilizar cinta adhesiva a doble cara 3M de 1,5mm de grosor. Posicionar la encimera sobre los soportes y presionar para que quede bien adherida.**

Once the supports are secured to the wall, check again that they are perfectly leveled. To attach the countertop to the supports, use 1.5mm thick 3M double-sided adhesive tape. Position the countertop on the supports and press it down to ensure it is properly adhered.

Une fois les supports fixés au mur, vérifiez à nouveau qu´ils sont parfaitement de niveau. Pour fixer le plan vasque aux supports, utilisez du ruban adhésif double face 3M d´une épaisseur de 1,5 mm. Positionnez le plan vasque sur les supports et appuyez pour qu´il soit bien collé.

Una volta fissati i supporti alla parete, verificare nuovamente che siano perfettamente in piano. Per fissare il piano di lavoro ai supporti, utilizzare il nastro biadesivo 3M di 1,5 mm di spessore. Posizionare il piano di lavoro sui supporti e premere in modo da farlo aderire bene.

Wenn die Träger an die Wand befestigt sind, überprüfen Sie erneut, ob sie perfekt ausnivelliert sind. Um die Arbeitsplatte auf den Trägern zu fixieren, verwenden Sie 1,5 mm dickes 3M doppelseitiges Klebeband. Positionieren Sie die Arbeitsplatte auf den Trägern und drücken Sie sie fest, damit sie gut haftet.



**Una vez la encimera instalada, realizar las conexiones de las tomas de agua de la grifería (en el caso que esté instalada en la propia encimera) y la conexión del sifón para el desagüe.**

Once the countertop is installed, connectthe faucet water supply (in case it is installed on the countertop) and the siphon for the drain.

Une fois le plan vasque installé, effectuez les connections d´eau pour les robinets (s´ils sont installés sur le plan vasque lui-meme) et la connection du siphon pour l´évacuation.

Una volta installato il piano di lavoro, realizzare i collegamenti idrici per i rubinetti (se installati sul piano di lavoro stesso) e il collegamento del sifone per lo scarico.

Nachdem die Arbeitsplatte installiert ist, stellen Sie die Wasseranschlüsse für die Armaturen her (falls diese auf der Arbeitsplatte installiert sind) und schließen Sie den Siphon für den Ablauf an.

## GARANTÍA
WARRANTY · GARANTIE · GARANZIA · GARANTIE

**CERTIFICADO CE CLASE 1**
CE CLASS 1 CERTIFICATE · CERTIFICAT CE CLASSE 1
CERTIFICATO CE DI CLASSE 1 · CE-Zertifikat Klasse 1

ES

Plasvina garantiza sus productos ante cualquier defecto de fabricación por un periodo de 5 años para los acrílicos y 2 años para los montajes y/o accesorios, contados desde la fecha de factura efectuada a nuestro distribuidor.
Esta garantía quedará sin efecto en todos aquellos casos en los que no se cumplan los procedimientos de instalación conforme a lo descrito en los manuales aportados por el fabricante. Asimismo, no cubrirá los daños por el mal uso de nuestros productos, roturas o desperfectos ocasionados por el mal montaje o manipulación, almacenamiento inadecuado, instalación o reparación no realizadas por nuestro Servicio Técnico Autorizado.
Plasvina se reserva el derecho a modificar la estructura y/o estética de los componentes de cada uno de los montajes sin notificación previa, manteniendo en todo momento la calidad y prestaciones concebidas en cada uso.
Plasvina se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los precios vigentes en esta edición de catálogo.
Precios válidos salvo error tipográfico.
Plasvina no se responsabilizará nunca de aquellos daños derivados por causas impugnables a nuestros productos, si la instalación no se ha realizado por medio de nuestro Servicio Técnico Autorizado, quedando la responsabilidad de Plasvina limitada a la reparación, reposición o sustitución del producto.
Para cualquier divergencia originada por el incumplimiento de las obligaciones de la compraventa de producto, ambas partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Xátiva (Valencia), con renuncia a su propio fuero, si éste fuera otro.

EN

Plasvina guarantees its products against any manufacturing defect for a period of 5 years for acrylics and 2 years for assemblies and/or accessories, starting from the date of invoice issued to our distributor. This warranty will become void in all cases where installation procedures are not followed as described in the manuals provided by the manufacturer.
Likewise, it will not cover damages due to misuse of our products, breakage or damage caused by improper assembly or handling, inadequate storage, installation, or repair not carried out by our Authorized Technical Service.
Plasvina reserves the right to modify the structure and/or aesthetics of the components of each assembly without prior notice, always maintaining the quality and performance designed for each use.
Plasvina reserves the right to modify the prices in force in this catalogue edition without prior notice.
Prices are valid except for typographical errors.
Plasvina will never be responsible for any damage caused by contestable causes to our products, if the installation has not been carried out through our Authorized Technical Service, with Plasvina's responsibility limited to the repair, replacement, or substitution of the product.
For any disagreement arising from non-compliance with the obligations of the purchase and sale of the product, both parties expressly submit to the Courts and Tribunals of Xativa (Valencia), waiving their own jurisdiction, if it is different.

FR

Plasvina garantit ses produits de tout défaut de fabrication sur une période de 5 ans pour les acryliques et 2 ans pour les assemblages et/ou accessoires, à compter de la date de la facture émise à notre distributeur.
Cette garantie ne s'appliquera pas si les procédures d'installation fournies par le fabricant ne sont pas respectées.
De la même manière, il ne couvrira pas les dommages dus au mauvais usage de nos produits, aux casses ou détériorations occasionnées par le mauvais montage ou manipulation, stockage inadéquat, installation ou réparation non réalisées par notre Service Technique Autorisé.
Plasvina se réserve le droit de modifier la structure et/ou l'esthétique des composants de chacun des montages sans notification préalable, en maintenant à chaque instant la qualité et les prestations conçus dans chacun d'entre eux.
Plasvina se réserve le droit de modifier sans avis préalable les prix en vigueur à cette édition de catalogue. Les prix sont ceux figurant dans le présent document, sauf erreur typographique.
Plasvina n'assumera jamais la responsabilité des dommages causés par nos produits, si l'installation n'a pas été réalisée par notre Service Technique Autorisé, en restant la responsabilité de Plasvina limitée à la réparation, le renouvellement ou la substitution du produit. Pour n'importe quelle divergence provoquée par l'inaccomplissement des obligations du contrat d'achat de produit, les deux parties se soumettent expressément auprès des Juges et Tribunaux de Xàtiva (Valence), en renonçant a tout autre privilège, si celui-ci était un autre.

IT

Plasvina garantisce i propri prodotti da eventuali difetti di fabbricazione per un periodo di 5 anni per gli acrilici e 2 anni per gli assemblaggi e/o accessori, con validità a partire dalla data della fattura emessa al nostro distributore. Tale garanzia sarà nulla nei casi in cui non vengano seguiti i procedimenti di installazione come descritto nei manuali forniti dal produttore. Inoltre, non coprirà danni derivanti dall'uso improprio dei nostri prodotti, rotture o danni causati da un montaggio o una manipolazione scorretti, stoccaggio inadeguato, installazione o riparazione non eseguite dal nostro eventuale Servizio Tecnico Autorizzato.
Plasvina si riserva il diritto di modificare la struttura e/o l'estetica dei componenti di ciascun prodotto senza preavviso, mantenendo in ogni momento la qualità e le prestazioni concepite per il loro utilizzo.
Plasvina si riserva inoltre il diritto di modificare senza preavviso i prezzi validi in questa edizione del catalogo. I prezzi sono validi salvo errori tipografici. Plasvina non sarà mai responsabile dei danni derivanti da eventuale errato assemblaggio dei nostri prodotti se l'installazione non è stata eseguita tramite da un nostro eventuale Servizio Tecnico Autorizzato. In tal caso la responsabilità di Plasvina è limitata alla riparazione o alla parziale o totale sostituzione del prodotto. Per qualsiasi controversia derivante dall'inadempimento degli obblighi di compravendita di prodotti, entrambe le parti si sottopongono espressamente ai Giudici e ai Tribunali di Xátiva (Valencia), rinunciando alla propria giurisdizione se questa fosse diversa.

DE

Plasvina gewährt eine Garantie für ihre Produkte gegen jegliche Herstellungsfehler für einen Zeitraum von 5 Jahren für Acrylprodukte und 2 Jahren für Montagen und/oder Zubehör, ab dem Rechnungsdatum, das an unseren Händler ausgestellt wurde. Diese Garantie erlischt in allen Fällen, in denen die Installationsverfahren nicht gemäß den vom Hersteller bereitgestellten Anleitungen durchgeführt werden.
Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung unserer Produkte, Brüche oder Mängel aufgrund unsachgemäßer Montage oder Handhabung, unsachgemäßer Lagerung, Installation oder Reparatur, die nicht von unserem autorisierten Technischen Service durchgeführt wurden, sind nicht abgedeckt. Plasvina behält sich das Recht vor, die Struktur und/oder Ästhetik der Komponenten jeder Montage ohne vorherige Ankündigung zu ändern, wobei die Qualität und Leistungsfähigkeit für jeden Verwendungszweck jederzeit beibehalten werden.
Plasvina behält sich das Recht vor, die aktuellen Preise in dieser Katalogausgabe ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Preise gültig bis auf Druckfehler. Plasvina übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Gründe entstehen, die auf unsere Produkte zurückzuführen sind, sofern die Installation nicht durch unseren autorisierten Kundendienst erfolgt ist. In diesem Fall beschränkt sich die Haftung von Plasvina auf die Reparatur, den Austausch oder die Ersatzlieferung des Produkts. Bei Meinungsverschiedenheiten, die sich aus der Nichterfüllung der Kaufverpflichtungen ergeben, unterwerfen sich beide Parteien ausdrücklich den Gerichten und Tribunalen von Xàtiva (Valencia), wobei sie auf ihren eigenen Gerichtsstand verzichten, sofern dieser ein anderer ist.